

HANNA[®]
instruments

SẢN PHẨM MỚI

Wifi

HI6221

Máy đo pH / ORP / Nhiệt độ
để bàn thế hệ mới



WIFI | FTP | ETHERNET | MÁY IN

Scan để xem chi tiết



HI6221

Máy đo pH / ORP / Nhiệt độ để bàn
Kết nối Wifi / Máy in có Wifi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Wifi và Ethernet	<ul style="list-style-type: none">FTPWeb server: Log transfer and downloadEmail
Thang đo	-2.0 đến 20.0 pH; -2.00 đến 20.00 pH; -2.000 đến 20.000 pH ±2000 mV -20.0 đến 120.0°C; -4.0 đến 248.0°F; 253.0 đến 393.0 K
Độ phân giải	0.1pH; 0.01 pH; 0.001 pH 1 mV; 0.1 mV 0.1°C; 0.1°F; 0.1 K
Độ chính xác	±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH (± 1 LSD) ±0.2 mV ±1 LSD ±0.2 °C / ±0.4 °F / ±0.2 K
Bù nhiệt độ	Tự động hoặc Bằng tay
Hiệu chuẩn pH	<ul style="list-style-type: none">Loại: Tự động; Bán tự động; Bằng tayBộ đệm: Lên đến 5 đệm NIST (pH1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) và 5 đệm/nhóm tùy chỉnh.
GLP	Thông tin cơ bản; Thời gian hiệu chuẩn cuối cùng, offset, slope trung bình, tình trạng điện cực
Đó thị	pH (hoặc mV) và nhiệt độ theo thời gian
Ghi dữ liệu	<ul style="list-style-type: none">Tự động, Bằng tay, AutoHoldTối đa 50000 bản/fileXuất dữ liệu: file dạng .csv
Cổng kết nối	<ul style="list-style-type: none">USB-A: 2 cổng cho bàn phím và USBUSB-C: kết nối PCRS232
Kết nối máy in	Bằng cáp USB, mạng LAN, Wifi
ID người dùng	Tối đa 9 người dùng và tài khoản admin (mặc định)
Nguồn điện	adapter DC 100-240AC to 24VDC 2.5A
Môi trường	0 đến 50°C, RH _{max} 95% không ngưng tụ
Kích thước	205 x 160 x 77 mm / 1.2 Kg
Bảo hành	12 tháng cho máy và 06 tháng cho điện cực đi kèm
Cung cấp gồm	Máy đo HI6221, điện cực pH HI1131B thân thủy tinh cấp dài 1m, đầu dò nhiệt độ HI7662-TW cấp dài 1m, gói dung dịch chuẩn pH4.01&7.01&10.01, gói dung dịch rửa điện cực, dung dịch chăm thân điện cực pH HI7082S (30mL), adapter, cáp USB, giá đỡ điện cực, chứng chỉ chất lượng cho máy và điện cực.

DÒNG MÁY ĐỂ BÀN & WIFI - HI6000



HI6321
Máy đo EC/TDS/NaCl



HI6421
Máy đo DO dạng quang



HI6421P
Máy đo DO polarographic



Wifi và Ethernet

FTP và Email cho dữ liệu được xuất



Kết nối máy in

Bằng cáp USB, mạng LAN, Wifi



Màn hình cảm ứng lớn 7 inch



ATC - Bù nhiệt độ tự động



Ghi dữ liệu

- Lên đến 50,000 bản/file
- Dữ liệu được xuất dạng .csv



Kết nối PC

- USB-A: bàn phím và thẻ USB
- USB-C: truyền dữ liệu bằng cáp USB
- RS232